

M8 PFT straight 0,5m



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 02 357 6305
规格	M8 PFT straight 0,5m
浩亭电子目录	https://harting.com/21023576305

标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M8
原件	面板安装
规格	带导体 面板外部安装

版本

公母类型	母头
屏蔽	无屏蔽
针数	3
编码	A编码
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

导体截面积	0.25 mm ²
导体截面积	AWG 24
额定电流	3 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	1.5 kV
污染等级	3
过电压类别	III
绝缘阻抗	>10 ⁸ Ω
接触电阻	≤10 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

拧紧力矩	0.8 Nm 锁紧螺母
极限温度	-30 ... +80 °C
插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP67
绝缘组	I (600 ≤ CTI)
导体长度	50 cm

材料特性

材料(插芯)	热塑性聚氨酯 (TPU)
材料 (插针)	黄铜
表面 (插针)	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	铜 - 锌合金
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 61076-2-104
UL / CSA	UL 2238 CYJV2.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	12 g
原产国	捷克
欧洲海关关税号	85444290
GTIN	5713140136977
eCl@ss	27440103 传感器-执行器插入式连接器 (附件、传感器)。



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0	39121413
-------------	----------