

# M8 PFT straight 0,5m



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 21 02 357 6405                                                                |
| 规格     | M8 PFT straight 0,5m                                                          |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/21023576405">https://harting.com/21023576405</a> |

## 标识

|    |               |
|----|---------------|
| 类别 | 连接器           |
| 系列 | 圆形连接器 M8      |
| 原件 | 面板安装          |
| 规格 | 带导体<br>面板外部安装 |

## 版本

|      |      |
|------|------|
| 公母类型 | 母头   |
| 屏蔽   | 无屏蔽  |
| 针数   | 4    |
| 编码   | A编码  |
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |

## 技术参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 导体截面积  | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 导体截面积  | AWG 24               |
| 额定电流   | 3 A                  |
| 额定电压   | 30 V                 |
| 额定脉冲电压 | 1.5 kV               |
| 污染等级   | 3                    |
| 过电压类别  | III                  |
| 绝缘阻抗   | >10 <sup>8</sup> Ω   |
| 接触电阻   | ≤10 mΩ               |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 拧紧力矩             | 0.8 Nm 锁紧螺母    |
| 极限温度             | -30 ... +80 °C |
| 插拔次数             | ≥100           |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67           |
| 绝缘组              | I (600 ≤ CTI)  |
| 导体长度             | 50 cm          |

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 热塑性聚氨酯 (TPU)                         |
| 材料 ( 插针 )        | 黄铜                                   |
| 表面 ( 插针 )        | 镍表面镀金 界面端                            |
| 材料 (上壳/底座)       | 铜 - 锌合金                              |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                                    |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 61076-2-104                                            |
| UL / CSA | UL 2238 CYJV2.E302521<br>CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521 |
| 认证       | CE                                                         |

商业数据

|      |        |
|------|--------|
| 包装尺寸 | 1      |
| 净重   | 14.7 g |
| 原产国  | 捷克     |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 欧洲海关关税号     | 85444290                           |
| GTIN        | 5713140136984                      |
| eCl@ss      | 27440103 传感器-执行器插入式连接器 ( 附件、传感器 )。 |
| UNSPSC 24.0 | 39121413                           |